

DEEL VI. DE RENBANEN

HOOFDSTUK 1. Algemeen

1. Een renbaan moet door de Raad van Bestuur van de Jockey Club goedgekeurd worden.
2. Een renbaan moet kunnen beschikken over tenminste één renpiste, een weegzaal, een omkleedruimte voor jockeys (m&v), een presentatiering, afwachtingboxen, een aangepaste box ter behandeling van gekwetste paarden, een aangepaste box voor de afname van de dopingstalen en over een afgescheiden ruimte waar de rencommissarissen ongestoord de rennen kan beoordelen.
3. Het plan van iedere renpiste dient in de weegzaal uitgehangen te worden.
4. Inrichtingen dienen voorzien te worden opdat op de rendagen de renpiste, de omkleedruimtes van de jockeys, de weegzaal en de afwachtingboxen enkel door gemandateerde leden van de Jockey Club, van de bevoegde federaties, van de renvereniging alsook door de bij de rennen betrokken eigenaars, trainers en jockeys kunnen betreden worden.
5. Iedere renpiste dient over een binnenste en buitenste afbakening te beschikken.
6. Iedere renpiste dient ten minste twee uur voor het begin van de operaties door de jockeys bezocht kunnen worden en dit in de staat waarin ze zich tijdens de rennen zal bevinden.
7. Afwijkingen kunnen enkel door de Raad van Bestuur van de Jockey Club of, naargelang het geval, door de bevoegde federatie(s) toegestaan worden.

HOOFDSTUK 2. Renbaan voor vlakke rennen

1. De renpiste dient tenminste 12 m breed te zijn.
2. Het parcours voor de vlakke rennen dient eenduidig afgebakend te worden. Dit kan geschieden door
 - a. ofwel bij voorkeur een vaste maar flexibele afbakening (koord genoemd) geplaatst aan de binnen en buitenzijde van de piste, of ten minste aan de binnenzijde ervan;
 - b. ofwel door het plaatsen van palen al dan niet verbonden met een lint,
 - c. ofwel door natuurlijke vegetatie of begroeiing
3. De afbakening dient, in de mate van het mogelijke doorlopend te zijn maar mag in geen geval bestaan uit beton, hout of metaal.

HOOFDSTUK 2. Renbaan voor hindernisrennen

1. De renpiste dient tenminste 12 m breed te zijn.
2. In ALLE hindernisrennen dient het parcours, waar mogelijk, doorlopend afgebakend te worden
 - a. ofwel door een vaste koord;
 - b. ofwel door een natuurlijke vegetatie of begroeiing;
 - c. ofwel door paaltjes al dan niet met elkaar verbonden;
 - d. ofwel door het plaatsen van vlaggen.

De afbakening mag in geen geval uit beton, hout of metaal bestaan.

3. Iedere hindernis, zowel voor hagen als voor de steeple-chase rennen dienen minimum 12 meter breed te zijn
4. Een steeple-chase parcours dient in de eerste 3000 m minimum acht hindernissen te bevatten, waarvan vier verschillen te kiezen uit een berm, vaste balk(en), vaste balk(en) met brook, bull-finch, dubbele balken, stenen muur, muur uit zand, open ditch, oxer of rivier. Per 300 m extra dient minimum één bijkomende hindernis voorzien te worden. Een dubbelsprong telt voor één enkele hindernis. Iedere verticale hindernis dient minimum 1,3 meter hoog te zijn waarvan 0,8 meter vast. Hindernissen lager dan 1,30 m zijn toegelaten als het vaste gedeelte minimum 0,90 m bedraagt. De bovenzijde van deze vaste structuur dient met beschermingsmateriaal afgezet te zijn. De sprongen moeten zo gemaakt zijn dat een paard niet met zijn benen tussen de markeringsbalken kan geraken.
5. Een hagen of horden parcours bevat minimum zeven hagen of horden in de eerste 2400m, met uitsluiting van iedere andere hindernis. Per 300 m extra dient minimum één bijkomende hindernis voorzien te worden. De minimum hoogte der hindernissen zal niet minder dan 0,75 meter bedragen.